

EPSON STYLUS PRO 4900

EPSON STYLUS PRO 4900

Der Epson Stylus Pro 4900 verbindet hohe Druckgeschwindigkeiten mit einem sehr großen Farbraum und zahlreichen Funktionen für Remote-Proofing und die Automatisierung von Workflows.

Dieser kompakte Produktionsdrucker mit einer Druckbreite von bis zu 17 Zoll/43,18 cm setzt neue Maßstäbe bei der Farbpräzision für Druckvorstufe, Verpackungen, Design, die Reproduktion von kommerziellen Fotos und den Kunstdruck. Der Epson Stylus Pro 4900 erreicht eine 98-prozentige Abdeckung des PANTONE®-Farbsystems und bietet eine hervorragende Farbkonstanz und -genauigkeit. Das Tintenset Epson UltraChrome HDR mit 11 Farben und der moderne TFP-Druckkopf garantieren bei jedem Druck ein professionelles Ergebnis.

Dank der automatisierten Farbzertifizierung und -kalibrierung liefert der Epson Stylus Pro 4900 Remote-Proofs von höchster Qualität. Der optionale Inline-SpectroProofer stellt eine einheitliche, wiederholbare Farbgenauigkeit über verschiedene Medien hinweg sicher. Er liefert eine schnelle Messung von Kontrollstreifen und Messcharts von ICC-Profilen und bei der Druckverifikation.

Mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 46 m² pro Stunde und minimalen Wartungsanforderungen kann der Epson Stylus Pro 4900 Ihre Produktivität enorm steigern. Seine große vordere Papierkassette macht das Einlegen von Papier einfach, und da er automatisch die Papierquelle wechselt, geht keine Zeit durch das Umstellen zwischen Einzelblattpapier und Rollenpapier verloren. Der Drucker wechselt auch automatisch zwischen den Tinten Photo Black und Matte Black. Alle Tinten werden in großvolumigen Patronen geliefert, die seltener ausgetauscht werden müssen und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Der Epson Stylus Pro 4900 druckt auf verschiedenen Medien mit einer Dicke von bis zu 1,5 mm, auch auf stärkeren Fotomedien oder Posterboard, Leinwand und Kunstdruckmedien. Als Papierquellen stehen Kassette, oberer und vorderer manueller Einzug oder Rolle zur Verfügung.

PRODUKTMERKMALE

- Abdeckung von bis zu 98% der PANTONE®-Farben dank des großen Farbraums
- Ausgezeichnete Farbgenauigkeit durch automatisierte Farbzertifizierung und -kalibrierung
- Automatisierte Produktions-Workflows mit dem optional erhältlichen Inline-SpectroProofer
- Breite Medienauswahl bis zu einer Stärke von 1,5 mm
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 46 m² pro Stunde
- ENERGY STAR®-zertifiziert



Epson Stylus Pro 4900 mit optionalem Inline-SpectroProofer

* PANTONE® ist Eigentum von Pantone LLC. 98-prozentige Abdeckung des PANTONE-Farbfächers für beschichtetes Papier, basierend auf Epson Proofing Paper Semimatte-weiß, bedruckt unter Verwendung des Epson-Druckertreibers mit 2880 x 1440 dpi. Die PANTONE-Abdeckung kann beim Drucken unter Verwendung von Drittanbieter-RIPs abweichen.



EPSON ULTRACHROME
HDR_{INK}
HIGH DYNAMIC RANGE

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

DRUCKTECHNOLOGIE Druckverfahren Düsenkonfiguration Minimale Tintentröpfchengröße	Epson Micro Piezo-TFP-Druckkopf 360 Düsen/10 Kanäle 3,5 pl																								
DRUCKAUFLÖSUNG	2880 x 1440 dpi																								
TINTECHNOLOGIE	Epson UltraChrome HDR mit 11 Farben Pk, Mk (mit automatischem Wechsel), Lk, LLK, C, VM, Lc, VLm, Y, O, G																								
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	bis zu 46 m ² pro Stunde																								
PAPIERMANAGEMENT Einzelblatt	DIN A2 (17 Zoll/43,18 cm), DIN A3+, DIN A3+, DIN A3, DIN A4, Letter																								
Seitenränder – Einzelblätter	Modus 1: 3 mm (oben, seitlich, unten); Modus 2: 3 mm (oben, seitlich), 14 mm (unten)																								
Seitenränder – Rollenmedien	4 Modi verfügbar; Standard: 3 mm an allen Seiten (oben, seitlich, unten)																								
Rollenabmessungen	203 bis 432 mm (8 bis 17 Zoll), DIN A4 bis DIN A2+, 2-Zoll-Kern/3-Zoll-Kern																								
Randlosdruck auf Rollenmedien	Max. 432 mm; 8 Zoll, 10 Zoll, 11 Zoll, 14 Zoll, 16 Zoll, 17 Zoll, 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 420 mm: 8 Zoll, 11 Zoll und 420 mm in Verbindung mit Abstandshalter																								
Randlosdruck auf Einzelblättern	Rechter und linker Rand; 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm, 406 mm, 432 mm																								
TINTENPATRONEN	11 separate 200 ml-Einzelpatronen <table border="0"> <tr> <td>Photo Black</td> <td>C13T653100</td> <td>Light Black</td> <td>C13T653700</td> </tr> <tr> <td>Cyan</td> <td>C13T653200</td> <td>Matte Black</td> <td>C13T653800</td> </tr> <tr> <td>Vivid Magenta</td> <td>C13T653300</td> <td>Light Light Black</td> <td>C13T653900</td> </tr> <tr> <td>Yellow</td> <td>C13T653400</td> <td>Orange</td> <td>C13T653A00</td> </tr> <tr> <td>Light Cyan</td> <td>C13T653500</td> <td>Green</td> <td>C13T653B00</td> </tr> <tr> <td>Vivid Light Magenta</td> <td>C13T653600</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Photo Black	C13T653100	Light Black	C13T653700	Cyan	C13T653200	Matte Black	C13T653800	Vivid Magenta	C13T653300	Light Light Black	C13T653900	Yellow	C13T653400	Orange	C13T653A00	Light Cyan	C13T653500	Green	C13T653B00	Vivid Light Magenta	C13T653600		
Photo Black	C13T653100	Light Black	C13T653700																						
Cyan	C13T653200	Matte Black	C13T653800																						
Vivid Magenta	C13T653300	Light Light Black	C13T653900																						
Yellow	C13T653400	Orange	C13T653A00																						
Light Cyan	C13T653500	Green	C13T653B00																						
Vivid Light Magenta	C13T653600																								
LICHTBESTÄNDIGKEIT	bis zu 200 Jahre (Testbedingungen unter www.epson-europe.com)																								
BEDIENFELD	2,5-Zoll-LC-Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet																								
SCHNITTSTELLEN USB Ethernet TCP/IP	Hi-Speed-USB – kompatibel mit dem USB-2.0-Standard 100BASE-TX, 10BASE-T																								
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN Leistungsaufnahme Stromversorgung	ENERGY STAR®-zertifiziert, Stufe 2 Betrieb: ca. 52 W; mit optionalem SpectroProofer: ca. 55 W 100–240 V, 50/60 Hz Wechselspannung																								
BETRIEBSSYSTEM	Windows XP/XP 64 Bit; Windows Vista 32/64 Bit; Windows 7 32/64 Bit; Mac OS ab Version 10.4.11																								
SPEICHER	Drucker 256 MB, Netzwerk 64 MB																								
ABMESSUNGEN (B x T x H)	Papierfach zusammengeklappt: 863 x 766 x 406 mm; im Betrieb: 863 x 1134 x 405 mm																								
GEWICHT	52 kg																								
GERÄUSCHPEGEL	45 dB (A)																								
SOFTWARE	Epson-Treiber mit Layout-Manager Epson NetConfig, Epson Remote Panel, myEpsonPrinter.eu-fähig SpectroProofer-Dienstprogramme																								
GARANTIE	1 Jahr mit Vor-Ort-Service; Optional auf 3 Jahre erweiterbar																								

TECHNISCHE DATEN DES OPTIONAL ERHÄLTlichen SPECTROPROOFER

SPECTROPROOFER	ILS20EP/ILS20EPUV
ABMESSUNGEN (B x H x T)	ca. 697 x 179 x 268 mm
GEWICHT	ca. 10 kg (einschließlich ILS)
SCHNITTSTELLEN	Anschließbar an Drucker mit speziellem Float-in-Anschluss
STROMVERSORGUNG	Kein Kabel erforderlich
MEDIEN	Breite: 8 bis 17 Zoll/20,32 bis 43,18 cm; Länge: 10 Zoll/25,4 cm bis 60 cm
MESSBEREICH	8 bis 50 Messfelder, Medien: 17 Zoll – 3 x 2 mm (W) x 12 bis 600 mm (L)
MESSFELD-GRÖSSE	7 x 12 mm
AUFSATZ	ca. 10 kg
UNTERLAGE	Weiß/schwarz, von der Rückseite des Aufsatzes aus installieren
MESSKACHEL	Von der Rückseite des Aufsatzes aus installieren



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Epson Stylus Pro 4900

LIEFERUMFANG

- Epson Stylus Pro 4900
- 80 ml-Patronen (11 Farben)
- Netzkabel
- Software-CD
- Installationsanleitung
- Mustermedien
- Garantiedokumente

TINTENPATRONEN

- Photo Black (C13T653100)
- Cyan (C13T653200)
- Vivid Magenta (C13T653300)
- Yellow (C13T653400)
- Light Cyan (C13T653500)
- Vivid Light Magenta (C13T653600)
- Light Black (C13T653700)
- Matte Black (C13T653800)
- Light Light Black (C13T653900)
- Orange (C13T653A00)
- Green (C13T653B00)

Patronenfüllmenge: 200 ml

OPTIMALE ERGEBNISSE ERZIELEN SIE MIT EPSON ORIGINAL TINTEN UND MEDIEN



myEpsonPrinter.eu

Bleiben Sie in Verbindung und behalten Sie die Kontrolle über Ihren Drucker mit myEpsonPrinter.eu. Diese Webseite unterstützt die Fernwartung und -überwachung Ihrer Epson Großformatdrucker online. Sie sehen den aktuellen Status und die Kosten für einen Auftrag und können sich per E-Mail über Probleme wie z. B. niedrigen Tintenstand informieren lassen. So garantieren Sie, unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort, die Produktivität und die Kosteneffizienz Ihrer Drucker. Wenn Sie als Mitglied von myEpsonPrinter.eu am Epson Rückgabe- und Recyclingprogramm teilnehmen, profitieren Sie von weiteren Vorteilen, wenn Sie Ihre verbrauchten Tintenpatronen zurückgeben. Genauere Details erhalten Sie unter www.myEpsonPrinter.eu.

Krügercolor
Dr. Jürgen Krüger
Halker Zeile 82 • D-12305 Berlin
Tel. 030 - 76 28 80 47
Fax 030 - 70 78 22 83
www.dr-juergen-krueger.de
info@dr-juergen-krueger.de

EPSON®